



FICHA TECNICA



PRODUCTO:	FABRICANTE/MARCA	FECHA:	NUMERO :
PANTALON ARCO 11 CAL NIVEL 2	PROTARCO	13/03/2023 0:00	FT-500340

DESCRIPCION:
PANTALON TIPO CARGO, CON BOTON Y CIERRE IGNIFUGO, 4 BOLSILLOS CON TAPA CON CIERRE EN VELCRO IGNIFUGO, TELA - CERTIFICADA UL PARA ARCO ELECTRICO, 100% ALGODÓN, ATPV 11 CAL/CM2, NIVEL 2. ETIQUETAS CERTIFICADAS SEGUN NORMA. COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD, CONSULTAR. NO INCLUYE REFLECTIVOS.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
PRENDA PARA TRABAJO ELECTRICO Y RIESGO DE ARCO ELECTRICO Y FUEGO REPENTINO, POSEEN TAPA EN LOS BOLSILLOS. ESTA PRENDA SON PENSADAS EN ACTIVIDADES QUE LE PERMITAN AL USUARIO TRABAJAR CON SEGURIDAD EN SUBESTACIONES ELECTRICAS (SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA APERTURA DE GABINETES ELECTRICOS). DEBEN SER USADAS PARA: ACTIVIDADES ELECTRICAS EN NIVELES DE TENSION INFERIOR A 440V, NO OLVIDAR QUE SE DEBE TRABAJAR SIEMPRE CON REDES Y EQUIPOS DESENERGIZADOS. ESTA PRENDA ES UN COMPLEMENTO DE PROTECCION, PUES DEBE EXISTIR LA CARETA DE PROTECCION PARA ARCO ELECTRICO, BALACLAVA, GUANTES DIELECTRICOS Y CALZADO DIELECTRICO, FUERA DEL EQUIPO AISLADO NECESARIO, COMO HERRAMIENTAS, ALFOMBRAS, ESCALERAS, ETC.

CARACTERISTICAS Y PERSONALIZACION:		IMAGEN DEL PRODUCTO
TIPO TELA:	DRIL ALGODÓN 100%.	
COLOR:	AZUL OSCURO O GRIS CLARO (OTROS COLORES CONSULTAR)	
TALLAS:	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46	
CIERRE:	CIERRE FR-PLASTIC DUPONT	
REFLECTIVO:	NO (OPCIONAL)	
BORDADO:	NO (OPCIONAL)	
NORMAS Y ENSAYOS APLICABLES:		
ASTM 1506 NFPA 2112 ASTM F1930 ASTM D6413 ASTM 1959		
NFPA 70E:2018		
ATPV: 11 CAL/CM2... RIESGO 2		

RECOMENDACIONES / HIGIENE
LAVAR CON DETERGENTE NEUTRO, SEPARADAMENTE DELAS DEMAS PRENDAS. NO UTILIZAR PRODUCTOS A BASE DE CLORO PARA SU LIMPIEZA. NO FROTAR NI RETORCER. SECAR NATURALMENTE O A LA SOMBRA. NO USAR SUAVIZANTES.



CODIFICACION :	REFERENCIA :	DESCRIPCION EN EL SISTEMA DEL PRODUCTO
PEND.	PEND.	PANTALON 11 CAL/CM ²