

ESLINGA DE

SEGURIDAD

REFERENCIA: 50-21-3A

ESLINGA GRADUABLE DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA

Descripción

Eslinga de posicionamiento sencilla en cuerda poliéster de 14 mm de diámetro de longitud graduable. Para usuarios con rango de peso entre 59 kg - 140 kg (1 persona) con uniforme y herramientas incluidas.

Generalidades

La eslinga Ref. 50-21-3A / 50-21-3B es un elemento que hace parte del Sistema Personal de protección contra caídas y su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas (según la resolución 4272 del 2021 alturas superiores a 2,0m), brindando funciones como:

- Trabajos de posicionamiento (Postes, estructuras, cerchas etc.).
- Complementar los arneses Ref. 50-11, 50-12 y 50-13.

- **50-21-3A:** Eslinga de posicionamiento en cuerda, con 1 gancho de doble seguro de 3/4" - 21mm de apertura, longitudes disponibles desde 0,60 m hasta 1.90 m

Certificado



ANSI/ASSE Z359.3-2019

Gancho de seguridad de 3/4
2 Ganchos con doble sistema de seguridad, se debe conectar a las argollas metálicas laterales del arnés para realizar actividades de posicionamiento o un extremo a la argolla dorsal del arnés y el otro aun punto de anclaje para actividades de restricción.



Buje Plástico
Elemento protector de la cuerda que evita la fricción con el gancho metálico.



Protector de Etiqueta
Cubierta que protege la etiqueta de la fricción y la suciedad.



Etiqueta de Producto
Contiene información de numero de producto, certificación, fecha de fabricación, espacios para inspección y advertencias.



Forro Protector
Fabricado en poliéster ayuda a proteger la cuerda cuando se presenta fricción con superficies abrasivas.



Cuerda Poliéster
Cuerda de 16 mm de diámetro fabricada en fibras de poliéster trenzado con una resistencia de 22.2 kN.



Freno de inserción
Freno en acero que permite ajustar la longitud de la eslinga en actividades de posicionamiento.



Costura reforzada
Costura en hilo poliéster diseñada en zigzag reforzada que brinda mayor resistencia.



IMPORTANTE:

Los colores y herrajes del equipo están sujetos a cambios o disponibilidad en existencia

Características

- Cuerda 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión.
- Incluye etiqueta con información y espacios de inspección.
- Posee un forro protector externo que protege la eslinga
- Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia.
- Posee ganchos metálicos con protección tropicalizada.
- Incluye bujes plásticos que protegen la cuerda de fricción.
- Eslinga Fabricada en cuerda de 14 mm de diámetro.
- Cuerda y costuras de fácil inspección.
- Este equipo cumple con los requerimientos de :

ANSI Z359.3- 2019
ANSI Z359.12 - 2019
EN 354 :2010

Aplicaciones

- Posicionamiento en estructuras y postes
- Trabajos en alturas sectores:

Industrias
Instalaciones
Construcción
Servicios de Redes
Servicios de Pinturas
Limpieza de Exteriores
Trabajos especializados

Componentes de Fabricación

ELEMENTO	Q	REQUISITOS NORMATIVOS			MATERIAL	COLOR	PESO
		NORMA	RESISTENCIA	VALOR REAL			
Cuerda				40 kN	Poliéster	Blanco	
Gancho de 3/4"		ANSI Z359.12-2019	Mayor a 22,2 kN	37 kN	Acero	Zincado Amarillo	332 g
Freno de acero	1	ANSI Z359.1-2007	Mayor a 16 kN	16 kN	Acero		458 g

Pruebas de Laboratorio

ENSAYO	NORMA	REQUISITOS	VALOR MEDIDO	CUMPLE
Resistencia Estática	ANSI Z359.3-2019	La Eslinga debe resistir una carga de 22,2 kN sin romperse al menos por 2 minutos. Cuando se apliquen 4,4 kN estas no se deben desajustar. Cuando se acondiciona en abrasión debe resistir una carga de 16kN.	La Eslinga resiste la carga de 22,2 kN por más de 2 minutos. A una carga de 4,4 kN la eslinga no se desajusta. la eslinga resiste la carga de 16kN sin romperse por mas de 2minutos.	SI
Rendimiento dinámico	ANSI Z359.3-2019	Se somete la eslinga a una caída que permita una fuerza de impacto mayor a 16 kN o máximo 1,2 m conectada a un peso de prueba de 128 kg; La eslinga no debe soltar el peso de prueba.	La eslinga no suelta el peso de prueba.	SI

IMPORTANTE:

La vida útil de este producto está dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado.

Información de la Etiqueta

Logo del Fabricante: EPI Equipos de Protección Individual

Referencia del Producto: ESLINGA DE POSICIONAMIENTO RESTRICCIÓN FIJA GRADUABLE
 50-20 50-21
 50-20R 50-21-2
 50-21-3

Identificación del Producto: Longitud: _____ m.
 Número de producto: XXXXXXXX

Ente Certificador: PRODUCTO CERTIFICADO icontec Sello de Calidad ANSI/ASSP Z359.3-2019

Información Preventiva: !ADVERTENCIA!
 - Lea detenidamente y siga las instrucciones del fabricante incluidas en este equipo.
 - Evite contacto con bordes cortantes y superficies abrasivas.
 - Realice solo conexiones compatibles.
 NO REMUEVA ESTA ETIQUETA

Especificación Técnica: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 Material: Poliéster Acero
 Capacidad (peso máximo del usuario in cluido herramientas): 89 - 140 kg

Fecha de Fabricación del producto: FECHA DE FABRICACIÓN
 MES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 AÑO: 22 24 23 25

Norma de Certificación: Hecho en: COLOMBIA A B C Cra. 15 # 52 - 897 Tel: (57)2 441 5330 www.episafety.com / Cali - Colombia

Número de Inspección Anual: FECHA DE INSPECCIÓN

AÑO	Nº 1	Nº 2
1		
2		
3		
4		
5		
6		

 FICHA TECNICA (QR code)

Advertencias

- La vida útil de este producto está dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado.
- El tiempo de vida útil inicia al momento en que la eslinga es sometida a su primer uso, no se debe tener en cuenta la fecha de fabricación para determinar el tiempo de servicio.
- Se deben seguir las instrucciones del fabricante que se incluirán con la eslinga al momento de ser despachada.
- Para el uso de esta eslinga debe haber realizado un correcto cálculo de los requerimientos del sistema de protección contra caídas o trabajo seguro en alturas que va a utilizar. (Altura de trabajo, tipo de trabajo y/o actividad a realizar)
- No debe alterar el equipo.
- Este equipo no es resistente a químicos, llama, corriente eléctrica, por lo tanto tome las precauciones necesarias para su uso en ambientes que tengan estas fuentes de riesgo.
- Este equipo ofrece protección limitada en ambientes altamente corrosivos, por lo tanto tome las precauciones necesarias para proteger el equipo y alargar su tiempo de vida útil.
- Este equipo no ofrece protección a la luz solar, por lo que mantenerlo por largos periodos a la luz solar podría tener efectos de decoloración, tome las precauciones necesarias para proteger el equipo y alargar su tiempo de vida útil.
- El usuario debe estar capacitado y entrenado para el uso de este equipo, por lo que debe cumplir con los requisitos de entrenamiento exigidos por la Resolución 4272 de 2021 y el Gobierno Nacional de Colombia.

Políticas de Garantía

Este producto se encuentran Certificado lo cual indica que el producto cumple con la calidad indicada bajo la norma ANSI Z359.3-2019.

La garantía de este equipo solo aplica antes de su primer uso por defectos de fabricación o defectos de alguna de sus partes.

- Como defectos de fabricación se pueden tener: Deshilachamiento en cuerdas o costuras, descosidos, hebillas plásticas dañadas, ausencia de partes.

NO SE ACEPTA UN PRODUCTO SI PRESENTA:

- Cuerdas contaminadas por pintura ni deshilachadas por elementos externos, las costuras no debe presentar desgaste.
- Falta de alguna de las etiquetas por se arrancada o ilegibilidad de las mismas por uso.
- Daños en los elementos metálicos tales como rupturas, bordes punzantes, deformación, corrosión, ataques químicos, alteración y uso excesivo.
- Daños ocasionados en las cuerdas elongación excesiva, ataques químicos, sulfatación, suciedad excesiva, abrasión, alteraciones, lubricación excesiva y uso excesivo.
- Alteraciones, ausencia de partes, o evidencia de defectos, daños debido a funciones realizadas de manera impropia, o por dispositivos mecánicos y conectores.
- Daños ocasionados por llama, calor, radiación o a cualquier elemento que pueda quemar sus fibras.

NOTA:

- Es importante leer la información que lleva la guía de instrucciones incluida antes de utilizar cualquier producto.
- La empresa no se hace responsable de ningún producto que haya sido reparado fuera de nuestras instalaciones.
- No se aceptan cambio de productos por baja rotación.

IMPORTANTE:

El tiempo de vida útil inicia al momento en que la eslinga es sometida a su primer uso.