

## VESTIMENTA PARA USO ANTE AEROSOLES

### MODELO

#### Conjunto para Aplicación de Plaguicidas.

### IMAGEN



– Imágenes apenas ilustrativas.

### DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	AGROPLUS / AGR 300
UNIDAD	1 UNIDAD
PESO PROMEDIO	0.920 KG
TALLA	S, M, L, XL y 2XL
ENVÍO	EN CAJA
CANTIDAD POR CAJA	30 UNIDADES

### INDICACIONES DE USO

- Ofrece protección corporal en actividades de fumigación, aplicación de plaguicidas y fumigación en áreas de siembra y cosecha de diversos cultivos;
- Utilizado también en el almacenamiento, manipulación, transporte, preparación, aplicación, eliminación y descontaminación de equipos de plaguicidas;
- El conjunto ofrece protección contra salpicaduras y neblina de pesticidas;
- Es indicada la utilización de vestimenta apropiada y delantal durante el rocío;

### CARACTERÍSTICAS

- Gorro modelo árabe con visera y protector;
- Visera en material transparente con cinta de ajuste en pantalla y velcro;
- Camisa con pequeña abertura en el cuello y velcro para cierre;
- Pantalones con bagum amarillo en la parte inferior y cordón de ajuste en la cintura;
- Delantal Bagum con cintas de ajuste soldadas electronicamente del mismo material;

Nota 1: Toda la materia prima utilizada en la confección de este equipo posee tratamiento de repelencia;


### CERTIFICADO Y RESULTADOS DE LABORATORIO

- Certificado de Aprobación N° 17.917;
- Aprobado para la protección del cráneo, cuello, tronco, miembros superiores e inferiores del usuario contra riesgos de origen químico (pesticidas);
- Posteriormente a un ciclo de 33 lavados, ha recibido nivel de protección C2;
- Norma N° ISO 27065:2017;
- Informe N° 54/2018-corr1;
- Laboratorio LABORSEG.

### PICTOGRAMA



### TABLA DE TAMAÑOS



TALLA	A	B	C	D	E
S	49	47	91.5	54.5	156
M	54	50	99	59	167
L	59	53	108	63	181
XL	61	56	114	65	191
2XL	67	60	122	70	203

– Medidas aproximadas en cm.

### COMPOSICIÓN

- Tejido repelente al agua (60% algodón y 40% poliéster);
- PVC;
- Polietileno;
- Poliamida;
- Poliéster.

### EQUIPOS PARA USO SIMULTÁNEO

#### GORRO ÁRABE:

Confeccionado con material hidrófugo, con abertura frontal, cierre debajo de la barbilla, mediante costura,

## VESTIMENTA PARA USO ANTE AEROSOLES

con solapa frontal en polietileno rígido revestido con tejido y visera para proteger el cuello y la parte superior de los hombros;

### - CAMISA:

Confeccionada con mangas largas y costuras rectas con material de repelencia hídrica. El cuello contiene velcro en el frente para cierre y apertura, y cintas de ajuste (cordón) en la cintura;

### - PANTALONES:

Confeccionados en material repelente al agua, contiene cintas de ajuste en la cintura;  
Revestimiento en la parte inferior de PVC (bagum) amarillo;

### - VISERA (OPCIONAL):

Fabricado con un complemento de poliamida, posee cierre de velcro para ajustes alrededor de la cabeza;  
Parte superior sin espuma, de forma recta;  
Contiene una lámina de acetato;

### - DELANTAL (OPCIONAL):

Delantal de seguridad fabricado en Bagum, laminado con PVC (cloruro de polivinilo) y tejido de poliéster, con cintas de ajuste en la cintura y el cuello;  
Certificado de Aprobación N° 32.513;  
Aprobado para proteger el cuerpo del usuario contra riesgos de origen químico (pesticidas);  
El EPP, tras un ciclo de 50 lavados, obtuvo el nivel de protección "C3" para la norma ISO 27065:2017;  
Tamaño estándar "L" 70x50 cm;

### ▪ INSTRUCCIONES DE VESTIMENTA

- Quítese la ropa personal y conserve únicamente la ropa interior;
- Coloque las medias de trabajo;
- Vista su uniforme de trabajo;
- Coloque el EPP sobre el uniforme de trabajo;
- Cierre la cremallera del overol o, en el caso del conjunto, ajuste las cintas (cordón) en la cintura y cierre el velcro en el cuello de la camisa;
- Coloque la capucha y ajústela alrededor de la cara;
- Coloque el respirador (máscara), ajústelo a la cabeza sobre la capucha y realice la prueba de hermeticidad respirando y exhalando en el respirador, siguiendo las orientaciones fabricante;
- Colóquese la visera, ajustándola a la cabeza sobre la capucha, utilizando las cintas de ajuste hasta su completa fijación;
- Calce las botas impermeables y coloque el equipo sobre la parte superior de las botas;
- Coloque el delantal y ajuste las cintas alrededor del cuello y la cintura;

- Coloque los guantes impermeables en las manos y ajuste las mangas de la prenda según el sentido que el spray será rociado:
  1. Hacia arriba, utilice guantes sobre la manga;
  2. Hacia abajo, utilice guantes por debajo de la manga.

### ▪ PROCEDIMIENTO DE RETIRADA DEL EQUIPO

- Retire los equipos en la secuencia ideal para evitar, en la medida de lo posible, el contacto entre las partes descubiertas del cuerpo, especialmente las manos, con las partes externas de las piezas, que generalmente estar contaminadas con pesticidas;
- Como orientación, indicamos utilizar la siguiente secuencia para efectuar la retirada de los equipos:
- Higienice los guantes, aún en las manos, con agua y detergente antes de comenzar a quitarse los otros EPP;
  1. Desprenda los puntos de ajuste o fijación de cada pieza, retirándolos en la siguiente secuencia: Delantal, Visera o Gafas, Respirador (máscara), Capucha y Botas;
  2. Abrir la cremallera del overol y quitarla con cuidado, o en el caso del conjunto, desatar las tiras de tela (cordón) y quitar con cuidado la camisa y luego el pantalón, los calcetines, la ropa de trabajo y, por último, los guantes;
  3. Después de quitarse todos los equipos, el usuario debe tomar una ducha completa con agua fría y utilizar ropas higienizadas;
- El tiempo máximo de uso de este EPP está directamente relacionada al tiempo de exposición durante el trabajo y del estado de absorción del tejido hidrófugo ante las gotas de pulverización;
- Cuando algunas partes se encuentren mojadas, en razón del exceso de exposición, o en caso de humedecer accidentalmente el tejido hidrófugo, entre otros, es necesario retirar inmediatamente este equipo para evitar, en lo posible, el contacto con la piel del usuario con las partes contaminadas.

### ▪ MÉTODO DE HIGIENIZACIÓN

- Las piezas deL EPP deben lavarse en lavadoras domésticas o de forma manual;
- El ciclo de la máquina lavarropas deberá ser el suave;
- La temperatura del agua deberá ser de aproximadamente 30 ± 3 °C;
- No torcer;
- Secar al aire libre y sombra;
- Planchar a temperatura aproximadamente de 110°C, sin vapor;
- No planchar sobre la zona con material sintético, si lo hay;
- El lavado debe realizarse preferentemente con jabón neutro (por su menor agresividad para los tejidos

## VESTIMENTA PARA USO ANTE AEROSOLES

hidrófugos y la piel humana), sin tensioactivos aniónicos y agentes oxidantes (blanqueadores y enzimas);

- Estos componentes del jabón provocan una mayor eliminación del tratamiento hidrofugante de los tejidos;
- Los detergentes tienen una alta capacidad de limpieza, en comparación con los jabones, pero provocan una mayor eliminación del tratamiento hidrofugante de los tejidos;
- Los EPP y las piezas contaminadas con pesticidas después de su uso o en cualquier momento, solo pueden ser manipulados por personas protegidas con EPP adecuados;
- Generalmente, para manipular EPP contaminados, se recomienda utilizar este EPP descontaminado, guantes de goma de nitrilo, delantal impermeable y botas;
- Después de 33 usos y lavados, o si la pieza del EPP presenta algún daño, como rasgaduras, grietas o agujeros en los materiales o costuras, el EPP debe ser desechado;
- Las piezas desechadas por cualquier motivo, incluso durante su vida útil, deben ser debidamente descontaminadas de residuos de plaguicidas para su eliminación en los residuos comunes.



### VIDA ÚTIL

- Los procedimientos de lavado más agresivos que los descritos en este manual generalmente reducen la repelencia al agua de las partes del EPP;
- El daño físico a las telas de EPP provoca la eliminación de la protección debido a la pérdida de integridad de la tela;
- La vida útil de **33** usos y lavados de este EPP fué establecida con base en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma técnica de prueba ISO 27065 y la Ordenanza SEPRT N° 11.437;
- El número máximo declarado de ciclos de limpieza no es el único factor relacionado con la vida útil de la pieza.
- La vida útil también dependerá del uso, cuidado, almacenamiento, etc.

### CONDICIONES DE ALMACENAJE

- Debe conservarse en un lugar aireado, limpio y seco, evitando la humedad y la exposición a contaminantes.

### FORMA ADECUADA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- El transporte de este EPP puede ser en bolsas y individuales o en conjunto;
- Los bultos o partes aisladas de este EPP pueden ser transportados manualmente o en cualquier tipo de vehículo, siempre que estén protegidos contra cualquier tipo de daño mecánico o térmico, y de contaminación química o biológica.

### LIMITACIONES DE USO Y ADVERTENCIA

- El usuario deberá utilizar uniforme de trabajo debajo de este EPP y de esta forma cubrir el tórax, brazos y piernas para evitar que la tela hidrofugante se moje con el sudor del trabajador. La tela repelente al agua mojada o dañada pierde repelencia al agua y protección;
- Para realizar la alimentación, quítese las piezas del EPP y la ropa de trabajo, si está contaminada.
- Este EPP necesita cuidados especiales y frecuentes para evitar contaminarlo o su uso en situaciones que no se encuadren dentro de las condiciones normales de uso recomendadas en este manual;
- Las partes de este EPP, juntas o separadas, pueden almacenarse en cualquier lugar, mientras que protegidas de la intemperie natural (lluvia, etc.) y de cualquier tipo de daño mecánico o térmico y de contaminación química o biológica;
- No utilice EPP en un tamaño inapropiado para su estructura. Equipos de mayor o menor tamaño provocan molestias, desatención, fallas de protección, errores de trabajo y accidentes;
- El trabajador debe pasar por el entrenamiento establecido en la NR 31, ítems 31.8.7 y 31.8.8, antes de realizar actividades con plaguicidas para garantizar mayor seguridad;
- La protección debe complementarse con otros EPP para controlar las exposiciones de manos, pies y vías respiratorias, orales y oculares, según las condiciones de trabajo;
- Como cualquier EPP, no son permitidos reparos o su utilización ante averías;
- El EPP no contiene sustancias conocidas o sospechosas de causar daño al usuario o la presencia de sustancias alergénicas.