

ANCLAJE DE SEGURIDAD

REFERENCIA: PAN-DRP-2D

CONECTOR DE ANCLAJE DIELECTRICO DE DOS ARGOLLAS

Descripción

Anclaje portátil dieléctrico de dos argollas recubiertas elaborado en reata poliéster de 45 mm de ancho. para usuarios con rango de peso entre 59 kg - 140 kg (1 persona) con uniforme y herramientas incluidas.

Generalidades

El anclaje Ref. PAN-DRP-2D es un elemento que hace parte del Sistema personal de protección contra Caídas y su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas (según la resolución 4272 del 2021 alturas superiores a 2,0m), brindando funciones como:

- Sistemas de Restricción y detención de caídas
- Complementar los arneses Ref. PAH-DLP-P0, PAX-DLF-P0 y PAX-DLF-P2
- Resistencia dieléctrica 14 kV
- Las argollas de conexión son 100% recubiertas.
- Este anclaje es un equipo dieléctrico (No es arc flash)
- Núcleo de acero con Resistencia a la tracción 5.000 Libras (22.2KN).

- **PAN-DRP-2D** : Anclaje portátil dieléctrico para abrazar superficies horizontales de manera envolvente en reata poliéster de 45 mm de ancho con resistencia de 22.2 kN y dos argollas metálicas recubiertas en polímero de alta resistencia.

Certificado




ANSI Z359.18-2017
TIPO - A

Reata Poliéster
Reata de 45 mm de ancho fabricada en fibras de poliéster trenzado con una resistencia de 22.2 kN

Costura reforzada
Costura en hilo poliéster diseñada en zigzag reforzada que brinda mayor resistencia .

Argolla D
Argollas metálicas recubiertas en polímero de alta resistencia. las argollas deben rodear la estructura y luego conectar el gancho de la eslinga en ambas argollas.



Etiqueta de Producto

Contiene información de numero de producto, certificación, fecha de fabricación, espacios para inspección y advertencias.

IMPORTANTE:

Los colores y herrajes del equipo están sujetos a cambios o disponibilidad en existencia

Características

- Reata 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión.
- Incluye etiqueta con información y espacios de inspección.
- Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia.
- Posee 2 argollas metálicas con recubrimiento.
- Fabricado en reata de 45 mm de ancho.
- Reata y costuras de fácil inspección.
- Este equipo cumple con los requerimientos de :

ANSI Z359.18- 2017
 ANSI Z359.12 - 2019
 NTC 2037 -2010
 EN 795: 2012

Aplicaciones

- Sujeción en estructuras y postes en posición horizontal
- Punto de conexión para eslingas y líneas de vida
- Restricción de movimiento y detención de caídas
- Trabajos en alturas sectores:

Minería
 Industrias
 Instalaciones
 Construcción
 Servicios de Redes
 Servicios de Pinturas
 Limpieza de Exteriores
 Trabajos especializados

Componentes de Fabricación

ELEMENTO	Q	REQUISITOS NORMATIVOS			MATERIAL	COLOR	PESO
		NORMA	RESISTENCIA	VALOR REAL			
Reata		ANSI Z359.18 -17	Mayor a 22.2kN	40 kN	Poliéster	Naranja	
Argolla D	2	ANSI Z359.18 -19	Mayor a 22.2kN	32 kN	Acero / Polímero	Negro	172g

Pruebas de Laboratorio

ENSAYO	NORMA	REQUISITOS	VALOR MEDIDO	CUMPLE
Resistencia Estática	ANSI Z359.18 - 19	El anclaje debe resistir una carga de 22,2 kN sin romperse al menos por 1 minutos. Cuando se apliquen 16 kN los conectores componentes del anclaje no deben deformarse permanentemente ni fracturarse.	El Anclaje resiste la carga de 22,2 kN por más de 2 minutos. A una carga de 16 kN no hay deformación permanente ni ruptura	SI

IMPORTANTE:

La vida útil de este producto está dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado.

Información de la Etiqueta

Logo del Fabricante: EPI. Equipos de Protección Individual. ANCLAJE PORTÁTIL DIELECTRICO.

Referencia del Producto: REFERENCIA: PAN-DRP-2D, PAN-DRP-0, PAN-D2R-0, PAN-RRP-1MDG, PAN-SRP-2MDG, PAN-OCP-2GF. Longitud: ___ m.

Especificación Técnica: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Material: Poliéster. Capacidad máxima: 1 persona. Peso máximo del usuario incluido herramientas: 59 - 140 kg. Resistencia mínima de ruptura: 22.2 kN. Temperatura de servicio: -34°C a 54°C. Número de producto: XXXXXXXX. Hecho en: COLOMBIA.

Fechas de Inspecciones: FECHA DE INSPECCIÓN. AÑO: 1, 2, 3, 4, 5, 6. N° 1, N° 2. NO REMUEVA ESTA ETIQUETA. www.episafety.com

Ente Certificador: PRODUCTO CERTIFICADO. Sello de Calidad. icontec. ANSI Z359.18 - 2017. TIPO - A.

Información Preventiva: ADVERTENCIA. Lea detenidamente y siga las instrucciones del fabricante incluidas en este equipo. Diríjase a la guía de instrucciones, para conocer la información acerca de los métodos apropiados de acople y uso de este anclaje. Evite contacto con bordes cortantes y superficies abrasivas. Inspeccione el equipo antes de cada uso y diríjase a la guía de Instrucciones para conocer la Información. Use este producto únicamente con componentes compatibles al sistema y que no afecte su estabilidad, como estructuras y demás elementos. Este equipo no es resistente a la llama, al calor, ni resistente a agentes químicos, evite el contacto con ellos. Este equipo provee protección eléctrica limitada hasta 15,7KV.

Fecha de Fabricación del producto: FECHA DE FABRICACIÓN. MES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. AÑO: 22, 23, 24, 25.

Identificación del Producto: Cra. 15 #52 - 66 / Tel: (57)(2)441 5330 / Cali - Colombia

Número de Inspección Anual: FICHA TECNICA (QR code)

Norma de Certificación: ANSI Z359.18 - 2017

Advertencias

- La vida útil de este producto está dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado.
- El tiempo de vida útil inicia al momento en que el anclaje es sometido a su primer uso, no se debe tener en cuenta la fecha de fabricación para determinar el tiempo de servicio.
- Se deben seguir las instrucciones del fabricante que se incluirán con el anclaje al momento de ser despachado.
- Para el uso de este anclaje debe haber realizado un correcto cálculo de los requerimientos del sistema de protección contra caídas o trabajo seguro en alturas que va a utilizar. (Altura de trabajo, tipo de trabajo y/o actividad a realizar)
- No debe alterar el equipo.
- Este equipo no es resistente a químicos ni a fuego directo por lo tanto tome las precauciones necesarias para su uso en ambientes que tengan estas fuentes de riesgo.
- Este equipo ofrece protección limitada en ambientes altamente corrosivos, por lo tanto tome las precauciones necesarias para proteger el equipo y alargar su tiempo de vida útil.
- Este equipo no ofrece protección a la luz solar, por lo que mantenerlo por largos periodos a la luz solar podría tener efectos de decoloración, tome las precauciones necesarias para proteger el equipo y alargar su tiempo de vida útil.
- El usuario debe estar capacitado y entrenado para el uso de este equipo, por lo que debe cumplir con los requisitos de entrenamiento exigidos por la Resolución 4272 de 2021 y el Gobierno Nacional de Colombia.

Políticas de Garantía

Este producto se encuentran Certificado lo cual indica que el producto cumple con la calidad indicada bajo la norma ANSI Z359.18 - 2017. La garantía de este equipo solo aplica antes de su primer uso por defectos de fabricación o defectos de alguna de sus partes.

- Como defectos de fabricación se pueden tener: Deshilachamiento en reatas o costuras, descosidos, hebillas plásticas dañadas, ausencia de partes.
- NO SE ACEPTA UN PRODUCTO SI PRESENTA:
- Reatas contaminadas por pintura ni deshilachadas por elementos externos, las costuras no debe presentar desgaste.
 - Falta de alguna de las etiquetas por se arrancada o ilegibilidad de las mismas por uso.
 - Daños en los elementos metálicos tales como rupturas, bordes punzantes, deformación, corrosión, ataques químicos, alteración y uso excesivo.
 - Daños ocasionados en las reatas por nudos, elongación excesiva, ataques químicos, sulfatación, suciedad excesiva, abrasión, alteraciones, lubricación excesiva y uso excesivo.
 - Alteraciones, ausencia de partes, o evidencia de defectos, daños debido a funciones realizadas de manera impropia, o por dispositivos mecánicos y conectores.
 - Daños ocasionados por llama, calor, radiación o a cualquier elemento que pueda quemar sus fibras.

- NOTA:
- Es importante leer la información que lleva la guía de instrucciones incluida antes de utilizar cualquier producto.
 - La empresa no se hace responsable de ningún producto que haya sido reparado fuera de nuestras instalaciones.
 - No se aceptan cambio de productos por baja rotación.

IMPORTANTE:

El tiempo de vida útil inicia al momento en que el anclaje es sometida a su primer uso.