FICHA TÉCNICA

Produto:	Luva Aluminizada REX600 e Courotherm	***Data:***	04/11/2020	Nº.	**P270R**
		Folha:	1/1		

Descrição: Luva Térmica de segurança com a face palmar confeccionada em Courotherm e face dorsal confeccionada com tecido aluminizado REX600, forrada com lã e suedine de algodão,

Aplicação:

X	Chamas	X	Respingos de metais fundidos		Abrasão		Vibrações
X	Calor condutivo	X	Grandes massas de metais fundidos		Corte por lâmina		
X	Calor convectivo		Solda		Perfuração por punção		
X	Calor radiante		Combate a incêndio		Rasgamento		

Observações:
Proteção das mãos do usuário contra riscos térmicos.

Certificado de Aprovação – CA nº. **8814**

Composição	
Tecido frontal	M016R – Aramida/Carbono REX

Características principais

Aramida/Carbono REX-600 é um tecido leve com 645 g/m² construído com dois fios distintos, sendo um de aramida e outro de carbono, e sistema de aluminização dupla por processo de extrato vácuo.
Oferece conforto, leveza, proteção e extrema durabilidade mesmo em condições extremas de trabalho.
As tecnologias Dual Mirror® e Flexir® aplicadas na sua fabricação é exclusiva e proporciona qualidade elevada e desempenho superior mesmo em ambientes com condições extremas de trabalho.
Mantém suas características técnicas de resistência a chama independentemente do numero de lavagens.

Imagem do produto

Ensaios

Requisito	Nível de eficiência
Flamabilidade	1 a 4
Calor condutivo	1 a 4
Calor convectivo	1 a 4
Calor radiante	1 a 4
Pequenos respingos de metais	1 a 4
Grandes respingos de metais	1 a 4
Letra "X" Informa que o EPI não é ensaiado / indicado para esse requisito	

Pictograma

EN 407:2004

4 1 3 4 4 4

Variações:	Punhos com 10, 15, 20 ou 25cm de comprimento
Customização:	Punhos em outros comprimentos, mudanças na forração interna tiras com velcro para fixação no punho
Atividades, aplicações:	Aciarias, fundições, siderúrgicas, tratamento térmico, vidrarias, industria cerâmica, manuseio de peças aquecidas em geral

Higienização / Reparos:
Não é recomendada a higienização desse EPI, pois a lavagem pode provocar alterações e danificações nas camadas internas comprometendo sua eficiência.

Codificação do produto:

1009.R	Luva aluminizada REX600 e Courotherm, punho 20 cm
1009.R01	Luva aluminizada REX600 e Courotherm, punho 10 cm
1009.R02	Luva aluminizada REX600 e Courotherm, punho 15 cm
1009.R03	Luva aluminizada REX600 e Courotherm, punho 25 cm

Jobe Luv Indústria e Comércio Ltda.Av. 1-IM, nº 201 Parque Industrial Rio Claro/SP CEP 13505-810
Fone (19) 2112-2250 Fax (19) 2112-2254 www.jobeluv.com.br contato@jobeluv.com.br